

TEKNOL S 6005-00 er et industrielt imprægneringsmiddel til behandling af udendørs træværk over jord i risikoklasse 2-3 jf. DS/EN 335-1:1994, som vinduer og døre.

Produktet beskytter træoverfladen og det imprægnerede område mod svampe, der ødelægger træet eller misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt.

TEKNOL S 6005-00 minimerer farveforskelle ved efterfølgende transparente overfladebehandlinger.

TENISKE DATA

Bindemiddel:	Syntetisk bindemiddel
Opløsningsmiddel:	Petroleumbaseret (aromatindhold < 1 %)
Flammepunkt:	61 °C
Flygtige organiske stoffer (VOC):	Se sikkerhedsdatablad.
Teoretisk forbrug:	11 kg/m ³ Afhængig af træets kvalitet, dimensioner, mængden af kernetræ og den anvendte proces.
Nuance:	Farveløs

ANVENDELSESTEKNISKE DATA

Anvendelsesområde:	TEKNOL S 6005-00 er velegnet til behandling af nyt, ubehandlet nåletræ.
Påføringsmetode:	Vakuumimpregneringsanlæg og dyppekanke. TEKNOL S 6005-00 leveres klar til brug. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %.
Systembehandling:	Imprægnerede emner skal altid overfladebehandles inden de udsættes for vejrliget.
Tørretider:	Efter imprægnering skal træet tørres i et ventileret, opvarmet (ca. 20 °C) rum. Træet bør være strølagt mellem hvert lag. Når ca. 50 % af den foreskrevne bruttooptagelse er fordampet, kan træet håndteres videre i produktionsforløbet.

SIKKERHEDSDATA Se sikkerhedsdatablad.

For at beskytte organismer, der lever i vand, må det behandlede træ ikke anvendes i eller i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer m.v.)

Det behandlede træ skal overfladebehandles, med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på et faktaark (vedlagt) eller lignende, der følger det behandlede træ.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tom emballage og rester bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Emballagestørrelse: 20, 200 og 1.000 l

Nationale registreringer: BPD-reg. nr. 417-11

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.

Information om mærkningsforpligtigelser for emner behandlet med TEKNOL S 6005-00

Når et emne er behandlet med et træbeskyttelsesmiddel, og der fremsættes en påstand om det behandlede emnes biocid egenskab dvs. beskyttelse imod f.eks. træødelæggende eller træmisfarvende svampe gælder følgende i henhold til ny Europæisk Biocidlovgivning med virkning pr.1. september 2013:

Den person, der er ansvarlig for at bringe behandlede emner, som f.eks. døre og vinduer i omsætning, er forpligtiget til at mærke emnerne med oplysninger, som her angivet for TEKNOL S 6005-00 i nedenstående FAKTAARK.

Mærkningen skal være klart synlig, letlæselig og af passende holdbarhed. Når det er nødvendigt på grund af det behandlede emnes størrelse eller funktion, skal mærkningen være påtrykt emballagen, i brugsanvisningen eller på garantien.

For yderligere information henvises til Biocidforordning 528/2012 Artikel 58 stk.3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DA:PDF>

FAKTAARK for TEKNOL S 6005-00 behandlede emner

Dette emne er behandlet med træbeskyttelsesmiddel: (Reguleret af Biocidforordning 528/2012, PT8)	TEKNOL S 6005-00
a) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 indeholder:	Biocider godkendt til produkttype 8
b) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 er beskyttet mod:	Træødelæggende og træmisfarvende svampe
c) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 indeholder følgende biocider:	Propiconazole, Tebuconazole, IPBC
d) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 indeholder følgende nanomaterialer:	-
Træbeskyttelsesmiddel TEKNOL S 6005-00 er produceret af:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel.: +45 76 93 94 00

e) Særlige forholdsregler for emner behandlet med TEKNOL S 6005-00:

For at beskytte organismer, der lever i vand, må det behandlede træ ikke anvendes i eller i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.